



ООО «ИКСИМ»

171265, Тверская обл., р-н Конаковский, с.п. Старомелковское,
д. Старое Мелково, ул.Центральная, д.6, помещ.1

ИНН – 6949115461 КПП – 694901001

Телефон: +7 (495) 123-35-77

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №00100

Гидравлическое масло XIM HYDRAULIC HVLP 46

Номер Партии №00100.

Масса нетто: 910кг

Дата изготовления: 31.05.2023

Наименование показателя	Метод испытания	Значения для марки по ТУ 19.20.29-007-56417025-2022	Полученные значения
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	41,40-50,60	47,32
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D 1298	-	858
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	ASTM D92	180	202
Цвет на колориметре ЦНТ, не более	ГОСТ 20284	3,0	1,5
Температура застывания, °C, не выше	ASTM D 97	-35	-44
Кислотное число, мг КОН/г масла, не более	ГОСТ 5985	1,1	0,7
Массовая доля воды, %, не более	ASTM D 95	Следы	Следы
Класс чистоты	ГОСТ 17216	12	12
Склонность к пенообразованию, см ³ , не более	ASTM D 892	150/0; 75/0; 150/0	20/0; 10/0; 20/0
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	140	158

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.32769/22 от 18.10.2022г., действительна по 11.10.2025г.

Заключение:

Гидравлическое масло XIM HYDRAULIC HVLP 46 соответствует требованиям ТУ 19.20.29-007-56417025-2022.

Условия хранения и транспортировки:

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель: ООО «ИКСИМ»

Дата выдачи паспорта: 31.05.2023.

Продукция соответствует нормативной документации

ТУ 19.20.29-007-56417025-2022

ПРИНЯТО И ГОТОВО К ОТГРУЗКЕ

ГК «ОКТЕН»
Россия, Москва
+7 (495) 123 35 77
office@okten.ru

Гл. технолог:

Боровиков Д.В.

