



ООО «ИКСИМ»

171265, Тверская обл., р-н Конаковский, с.п. Старомелковское,
д. Старое Мелково, ул.Центральная, д.6, помещ.1

ИНН – 6949115461 КПП – 694901001

Телефон: +7 (495) 123-35-77

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №00137

Масло моторное универсальное всесезонное XIM XTRUCK SYNTHETIC DPF 5W30 CJ-4 ACEA E6/E7/E9

Номер Партии №00137

Масса нетто: 150кг

Дата изготовления: 29.06.2023

Наименование показателя	Метод испытания	Значения для марки по ТУ 19.20.29-013-56417025-2023	Полученные значения
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ГОСТ 33	10,5-15,3	11,8
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	150	153
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D 1298	-	0,847
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	ASTM D92	205	239
Температура застывания, °C, не выше	ASTM D 97	-38	-39
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	ASTM D 2896	7,4	10,6
Зольность сульфатная, %, не более	ГОСТ 12417	1,3	0,82
Динамическая вязкость, определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при минус 30, мПа, не более	ASTM D 2602	6600	5900
Массовая доля воды, %, не более	ASTM D 95	Следы	Следы
Испаряемость по методу NOACK %, не более	ASTM D 5800	15	4,3
Склонность к пенообразованию, см ³ , не более	ASTM D 892	50/0;80/0;50/0	30/0;40/0;30/0
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,015	0,008

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.79273/23 от 12.05.2023г., действительна по 10.05.2026г.

Заключение:

Масло моторное универсальное всесезонное XIM XTRUCK SYNTHETIC DPF 5W30 CJ-4 ACEA E6/E7/E9 соответствует требованиям ТУ 19.20.29-013-56417025-2023.

Условия хранения и транспортировки:

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель: ООО «ИКСИМ»

Дата выдачи паспорта: 29.06.2023
Продукция соответствует нормативной документации

ТУ 19.20.29-013-56417025-2023

ГК «ОКТЕН» ПРИНЯТО И ГОТОВО К ОТГРУЗКЕ

Россия, Москва

+7 (495) 123 35 77

office@okten.ru

Гл. технолог:

Боровиков Д. В.

