



ООО «ИКСИМ»

171265, Тверская обл., р-н Конаковский, с.п. Старомелковское,
д. Старое Мелково, ул.Центральная, д.6, помещ.1

ИНН – 6949115461 КПП – 694901001

Телефон: +7 (495) 123-35-77

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №00026

Гидравлическое масло XIM HYDRAULIC HVLP 32

Номер Партии №00026.

Масса нетто:1050кг

Дата изготовления: 20.03.2023

Наименование показателя	Метод испытания	Значения для марки по ТУ 19.20.29-007- 56417025-2022	Полученные значения
Вязкость кинематическая при 40°C, мм2/с	ГОСТ 33	28,80-35,20	29,74
Плотность при 20°C,г/см3	ASTM D 1298	-	853
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	ASTM D92	170	194
Цвет на колориметре ЦНТ, не более	ГОСТ 20284	2,5	1
Температура застывания, °C, не выше	ASTM D 97	-40	-45
Кислотное число, мг КОН/г масла, не более	ГОСТ 5985	1,1	0,7
Массовая доля воды,%, не более	ASTM D 95	Следы	Следы
Класс чистоты	ГОСТ 17216	12	12
Склонность к пенообразованию, см3, не более	ASTM D 892	150/0; 75/0; 150/0	20/0; 10/0; 20/0
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	140	159

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.32769/22 от 18.10.2022г., действительна по 11.10.2025г.

Заключение:

Гидравлическое масло XIM HYDRAULIC HVLP 32 соответствует требованиям ТУ 19.20.29-007-56417025-2022.

Условия хранения и транспортировки:

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель: ООО «ИКСИМ»

Дата выдачи паспорта: 14.03.2023

Продукция соответствует нормативной
документации
ТУ 19.20.29-007-56417025-2022
ПРИНЯТО И ГОТОВО К ОТГРУЗКЕ

Гл. технолог:

Дибров Н. В.



ГК «ОКТЕН»
Россия, Москва
+7 (495) 123 35 77
office@okten.ru