



ООО «ИКСИМ»

171265, Тверская обл., р-н Конаковский, с.п. Старомелковское,
д. Старое Мелково, ул.Центральная, д.6, помещ.1
ИНН – 6949115461 КПП – 694901001

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №00513

Масло моторное универсальное всесезонное

XIM XTRUCK SYNTHETIC DPF 10W40 CJ-4 ACEA E6/E7/E9

Номер Партии №00513.

Масса нетто: 1400 кг

Дата изготовления: 01.04.2024

Наименование показателя	Метод испытания	Значения для марки по ТУ 19.20.29-013-56417025-2023	Полученные значения
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ГОСТ 33	12,5-16,3	14,16
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	150	151
Плотность при 20°C, кг/м ³	ASTM D 1298	-	856
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	ASTM D92	205	227
Температура застывания, °C, не выше	ASTM D 97	-35	-36
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	ASTM D 2896	7,4	10,2
Зольность сульфатная, %, не более	ГОСТ 12417	1,3	0,8
Динамическая вязкость, определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при минус 25, мПа, не более	ASTM D 2602	7000	5750
Массовая доля воды, %, не более	ASTM D 95	Следы	Следы
Испаряемость по методу NOACK %, не более	ASTM D 5800	15	8,3
Склонность к пенообразованию, см ³ , не более	ASTM D 892	50/0;80/0;50/0	30/0;40/0;30/0
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,015	0,008

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА03.В.79273/23 от 12.05.2023г., действительна по 10.05.2026г.

Заключение:

Масло моторное универсальное всесезонное XIM XTRUCK SYNTHETIC DPF 10W40 CJ-4 ACEA E6/E7/E9 соответствует требованиям ТУ 19.20.29-013-56417025-2023.


Условия хранения и транспортировки:


Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель: ООО «ИКСИМ»

Дата выдачи паспорта: 03.04.2024



Гл. технолог:  Боровиков Д.В.



office@okten.ru

+7 (495) 123-35-77