



ООО «ИКСИМ»

171265, Тверская обл., р-н Конаковский, с.п. Старомелковское,
д. Старое Мелково, ул.Центральная, д.6, помещ.1
ИНН – 6949115461 КПП – 694901001

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №00533
Гидравлическое масло XIM HYDRAULIC SE HVLP 46

Номер Партии №00533.

Масса нетто: 4400 кг

Дата изготовления: 11.04.2024

Наименование показателя	Метод испытания	Значения для марки по ТУ 19.20.29-007-56417025-2022	Полученные значения
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	41,40-50,60	45,5
Плотность при 20°C, кг/м ³	ASTM D 1298	-	862
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	ASTM D92	180	214
Температура застывания, °C, не выше	ASTM D 97	-30	-33
Кислотное число, мг КОН/г масла, не более	ГОСТ 5985	1,1	0,9
Массовая доля воды, %, не более	ASTM D 95	Следы	Следы
Склонность к пенообразованию, см ³ , не более	ASTM D 892	150/0; 75/0; 150/0	30/0; 15/0; 30/0
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	130	134

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.87365/23 от 26.07.2023г., действительна по 25.07.2026г.

Заключение:

Гидравлическое масло XIM HYDRAULIC SE HVLP 46 соответствует требованиям ТУ 19.20.29-007-56417025-2022.

Условия хранения и транспортировки:

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель: ООО «ИКСИМ»

Дата выдачи паспорта: 12.04.2024.

Гл. технолог:

 ОТК Боровиков Д.В





ООО «ИКСИМ»

171265, Тверская обл., р-н Конаковский, с.п. Старомелковское,
д. Старое Мелково, ул.Центральная, д.6, помещ.1
ИНН – 6949115461 КПП – 694901001

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №00533
Гидравлическое масло XIM HYDRAULIC SE HVLP 46

Номер Партии №00533.

Масса нетто: 4400 кг

Дата изготовления: 11.04.2024

Наименование показателя	Метод испытания	Значения для марки по ТУ 19.20.29-007-56417025-2022	Полученные значения
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	41,40-50,60	45,5
Плотность при 20°C, кг/м ³	ASTM D 1298	-	862
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	ASTM D92	180	214
Температура застывания, °C, не выше	ASTM D 97	-30	-33
Кислотное число, мг КОН/г масла, не более	ГОСТ 5985	1,1	0,9
Массовая доля воды, %, не более	ASTM D 95	Следы	Следы
Склонность к пенообразованию, см ³ , не более	ASTM D 892	150/0; 75/0; 150/0	30/0; 15/0; 30/0
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	130	134

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.87365/23 от 26.07.2023г., действительна по 25.07.2026г.

Заключение:

Гидравлическое масло XIM HYDRAULIC SE HVLP 46 соответствует требованиям ТУ 19.20.29-007-56417025-2022.

Условия хранения и транспортировки:

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель: ООО «ИКСИМ»

Дата выдачи паспорта: 12.04.2024.

Гл. технолог:  ОТК Боровиков Д.В

