



ООО «ИКСИМ»

171265, Тверская обл., р-н Конаковский, с.п. Старомелковское,
д. Старое Мелково, ул.Центральная, д.6, помещ.1
ИНН – 6949115461 КПП – 694901001

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №00616
Гидравлическое масло XIM HYDRAULIC ZF HVLP PRO PAO 46

Номер Партии №00616.

Масса нетто: 400 кг

Дата изготовления: 23.05.2024

Наименование показателя	Метод испытания	Значения для марки по ТУ 19.20.29-007- 56417025-2022	Полученные значения
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	41,40-50,60	45,48
Вязкость кинематическая при минус 20°C, мм ² /с	ГОСТ 33	Не более 5000	1866
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	150	159
Плотность при 20°C, кг/м ³	ASTM D 1298	-	838
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	ASTM D 92	220	242
Температура застывания, °C, не выше	ASTM D 97	-40	-42
Кислотное число, мг КОН/г масла, не более	ГОСТ 5985	1	0,6
Массовая доля воды, %, не более	ASTM D 95	Следы	Следы
Класс чистоты	ГОСТ 17216	12	12
Склонность к пенообразованию, см ³ , не более	ISO 6247	25/0 15/0 25/0	20/0 10/0 20/0
Время деаэрации при 50°C, не более, минут	ГОСТ ISO 9120	5	2
Дезэмульгирующие свойства при 54 °C, минут, не более.	ISO 6614	10	10
Характеристики старения, увеличение числа нейтрализации через 1000 часов	ASTM D 94	2,0	2,0
Коррозия стали, метод А	ГОСТ 19199	выдерживает	выдерживает
Коррозия меди (100C°, 3 ч)	ГОСТ 32329	1a-1d	1a

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PAO5.B.87365/23 от 26.07.2023г., действительна по 25.07.2026г.

Заключение:

Гидравлическое масло XIM HYDRAULIC ZF HVLP PRO PAO 46 соответствует требованиям ТУ 19.20.29-007-56417025-2022.

Условия хранения и транспортировки:

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель: ООО «ИКСИМ»

Дата выдачи паспорта: 23.05.2024.

Продукция соответствует нормативной
документации
19.20.29-007-56417025-2022
ПРИНЯТО И ГОТОВО К ОТГРУЗКЕ

Гл. технолог:

Боровиков Д.В.



office@okten.ru

+7 (495) 123-35-77