



ООО «ИКСИМ»

171265, Тверская обл., р-н Конаковский, с.п. Старомелковское,  
д. Старое Мелково, ул.Центральная, д.6, помещ.1

ИНН – 6949115461 КПП – 694901001

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №00643**  
**Гидравлическое масло XIM HYDRAULIC SE HVL P 32**

Номер Партии №00643.

Масса нетто: 363 кг

Дата изготовления: 20.06.2024

| Наименование показателя                                         | Метод испытания | Значения для марки по ТУ 19.20.29-007-56417025-2022 | Полученные значения |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с            | ГОСТ 33         | 28,80-35,20                                         | 35,0                |
| Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>                           | ASTM D 1298     | -                                                   | 861                 |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже | ASTM D92        | 170                                                 | 207                 |
| Температура застывания, °C, не выше                             | ASTM D 97       | -30                                                 | -36                 |
| Кислотное число, мг КОН/г масла, не более                       | ГОСТ 5985       | 1,1                                                 | 0,8                 |
| Массовая доля воды, %, не более                                 | ASTM D 95       | Следы                                               | Следы               |
| Склонность к пенообразованию, см <sup>3</sup> , не более        | ASTM D 892      | 150/0; 75/0; 150/0                                  | 20/0; 10/0; 20/0    |
| Индекс вязкости, не менее                                       | ГОСТ 25371      | 130                                                 | 132                 |

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.87365/23 от 26.07.2023г., действительна по 25.07.2026г.

**Заключение:**

Гидравлическое масло XIM HYDRAULIC SE HVL P 32 соответствует требованиям ТУ 19.20.29-007-56417025-2022.

**Условия хранения и транспортировки:**

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель: ООО «ИКСИМ»

Дата выдачи паспорта: 20.06.2024.

Гл. технолог:  Боровиков Д.В.

