



ООО «ИКСИМ»

171265, Тверская обл., р-н Конаковский, с.п. Старомелковское,

д. Старое Мелково, ул.Центральная, д.6, помещ.1

ИНН – 6949115461 КПП – 694901001

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №00655

Масло моторное универсальное всесезонное XIM XTRUCK SYNTHETIC PAO 5W30 CK-4/CJ-4 E9

Номер Партии №00655.

Масса нетто: 260 кг

Дата изготовления: 24.06.2024

Наименование показателя	Метод испытания	Значения для марки по ТУ 19.20.29-013-56417025-2023	Полученные значения
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ГОСТ 33	9,3-12,5	11,94
Плотность при 20°C, кг/м ³	ASTM D1298	-	849
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	ASTM D92	205	246
Температура застывания, °C, не выше	ASTM D97	-37	-43
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	ASTM D 2896	7,4	12,1
Зольность сульфатная, %, не более	ГОСТ 12417	1,3	1,25
Динамическая вязкость, определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при минус 30°C, мПа, не более	ASTM D 2602	6530	5620
Массовая доля воды, %, не более	ASTM D95	0,03	Следы
Испаряемость по методу NOACK, %, не более	ASTM D5800	15	8,3
Склонность к пенообразованию, см ³ , не более	ASTM D 892	50/0;80/0;50/0	30/0;40/0;30/0
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	160	167
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,015	0,008

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.79273/23 от 12.05.2023г., действительна по 10.05.2026г.

Заключение:

Масло моторное универсальное всесезонное XIM XTRUCK SYNTHETIC PAO 5W30 CK-4/CJ-4 E9 соответствует требованиям ТУ 19.20.29-013-56417025-2023.

Условия хранения и транспортировки:

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель: ООО «ИКСИМ»

Дата выдачи паспорта: 25.06.2024.



Гл. технолог:



office@okten.ru

+7 (495) 123-35-77