



ООО «ИКСИМ»

171265, Тверская обл., р-н Конаковский, с.п. Старомелковское,  
д. Старое Мелково, ул.Центральная, д.6, помещ.1  
ИНН – 6949115461 КПП – 694901001

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №00698**

**Масло моторное универсальное всесезонное XIM 2T MOTOR API TC**

Номер Партии №00698.

Масса нетто: 180 кг

Дата изготовления: 22.07.2024

| Наименование показателя                                            | Метод<br>испытания | Значения для марки<br>по ТУ 19.20.29-021-<br>56417025-2023 | Полученные<br>значения |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с              | ГОСТ 33            | 12,5-16,3                                                  | 15,6                   |
| Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>                              | ASTM D1298         | -                                                          | 888                    |
| Температура вспышки, определяемая в открытом<br>тигле, °C, не ниже | ASTM D92           | 220                                                        | 240                    |
| Температура застывания, °C, не выше                                | ASTM D97           | -15                                                        | -16                    |
| Щелочное число, мг КОН на 1г масла,<br>не менее                    | ASTM D 2896        | 2,5                                                        | 4,2                    |
| Зольность сульфатная, %, не более                                  | ГОСТ 12417         | 0.5                                                        | 0,06                   |
| Массовая доля воды, %, не более                                    | ASTM D95           | 0,03                                                       | Следы                  |
| Испаряемость по методу NOACK, %, не более                          | ASTM D5800         | 9                                                          | 4                      |
| Склонность к пенообразованию,<br>см <sup>3</sup> , не более        | ASTM D 892         | 50/0;80/0;50/0                                             | 30/0;40/0;30/0         |
| Индекс вязкости, не менее                                          | ГОСТ 25371         | 90                                                         | 92                     |
| Массовая доля механических примесей, %, не<br>более                | ГОСТ 6370          | 0,015                                                      | 0,009                  |

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.79273/23 от 12.05.2023г., действительна по 10.05.2026г.

**Заключение:**

Масло моторное универсальное всесезонное XIM 2T MOTOR API TC соответствует требованиям ТУ 19.20.29-021-56417025-2023.

**Условия хранения и транспортировки:**

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель: ООО «ИКСИМ»

Дата выдачи паспорта: 22.07.2024.

Гл. технолог:  Боровиков Д.В.



office@okten.ru

+7 (495) 123-35-77