



ООО «ИКСИМ»

171265, Тверская обл., р-н Конаковский, с.п. Старомелковское,
д. Старое Мелково, ул.Центральная, д.6, помещ.1
ИНН – 6949115461 КПП – 694901001

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №00823
Масло трансмиссионно-гидравлическое
XIM TRANSMISSION-HYD SAE 10W API GL-4

Номер партии №00823

Масса нетто: 216 кг

Дата изготовления: 03.10.2024

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Значения для марки по ТУ 19.20.29-016-56417025-2023	Полученные значения
1	Внешний вид	Визуально	прозрачная однородная жидкость	прозрачная однородная жидкость
2	Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с, не менее	ГОСТ 33	4,1	11,5
3	Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	не нормируется	85,23
4	Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	95	119
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	ASTM D92	200	251
6	Коррозионное воздействие на пластинку из меди (2 часа при 100°C), баллы, не более	ASTM D130	1a	1a
7	Температура застывания, °C, не выше	ASTM D 97	минус 30	минус 30
8	Массовая доля воды, %, не более	ASTM D 95	Следы	отсутствие
9	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,02	0,007
10	Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	ASTM D 1298	не нормируется	887
11	Склонность к пенообразованию /стабильность, см ³ , не более: - при 24 °C - при 94 °C - при 24 °C после испытаний при 94 °C	ASTM D892	20/0 50/0 20/0	10/0 20/0 10/0

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.39718/23 от 11.08.2023, действительна по 10.08.2026

Заключение:

Масло трансмиссионно-гидравлическое XIM TRANSMISSION-HYD SAE 10W API GL-4 соответствует требованиям ТУ 19.20.29-016-56417025-2023.

Условия хранения и транспортировки:

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности).
Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.


Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель: ООО «ИКСИМ»

Дата производства: 03.10.2024
Продукция соответствует нормативной документации
ТУ 19.20.29-016-56417025-2023
ПРИНЯТО И ГОТОВО К ОТГРУЗКЕ



Руководитель ОТК



Бородинова Е.Г.



office@okten.ru

+7 (495) 123-35-77