



ООО «ИКСИМ»
171265, Тверская обл., р-н Конаковский, с.п. Старомелковское,
д. Старое Мелково, ул.Центральная, д.6, помещ.1
ИНН – 6949115461 КПП – 694901001

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №00836
Гидравлическое масло XIM HYDRAULIC HVLP 32

Номер партии №00836

Масса нетто: 224 кг

Дата изготовления: 16.10.2024

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Значения для марки по ТУ 19.20.29-007-56417025-2022	Полученные значения
1	Внешний вид	Визуально	Прозрачная однородная жидкость	Прозрачная светло-желтая жидкость
2	Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ГОСТ 33	Не нормируется	6,510
3	Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	29,2-34,8	32,55
4	Вязкость кинематическая при 0°C, мм ² /с	ГОСТ 33	Не нормируется	438*
5	Вязкость кинематическая при минус 20°C, мм ² /с	ГОСТ 33	Не нормируется	1122*
6	Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	140	159
7	Зольность, %, не более	ГОСТ 1461	0,2	0,1*
8	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ASTM D92	180	210
9	Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	Минус 40	Минус 45
10	Кислотное число, мг КОН/г масла, не более	ГОСТ 5985	1,0	0,7
11	Массовая доля воды, %, не более	ASTM D 95	Следы	Отсутствие
12	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	Отсутствие	Отсутствие
13	Класс чистоты, не более	ГОСТ 17216	12	12
14	Коррозионное воздействие на пластинку из меди при температуре 100 °С в течение 3 часов, баллы, не более	ASTM D130	2	2
15	Дезэмульгирующая способность с дистиллированной водой при температуре 54°C, минут, не более	ASTM D1401	20	15
16	Цвет, не более	ASTM D1500	2,0	1,0
17	Склонность к пенообразованию /стабильность, см ³ , не более: - при 24 °С - при 94 °С - при 24 °С после испытаний при 94 °С	ASTM D 892	50/0 50/0 50/0	10/0 30/0 10/0
18	Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D 1298	не нормируется	861

* Показатели по п.п. 4,5,7 гарантируются технологией производства и определяются при постановке на производство.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.87365/23 от 26.07.2023, действительна по 25.07.2026

Заключение:

Гидравлическое масло XIM HYDRAULIC HVLP 32 соответствует требованиям ТУ 19.20.29-007-56417025-2022.

Условия хранения и транспортировки:

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель: ООО «ИКСИМ»

Дата выдачи паспорта: 16.10.2024.

Продукция соответствует нормативной документации
ТУ 19.20.29-007-56417025-2022
ПРИНЯТО И ГОТОВО К ОТГРУЗКЕ
XIM.RU



Руководитель ОКК:



Бородинова Е.Г.

office@okten.ru

+7 (495) 123-35-77