



Продукция соответствует нормативной документации

ТУ 19.20.29-013-56417025-2023

ПРИНЯТО И ГОТОВО К ОТГРУЗКЕ

ООО «ИКСИМ»

171265, Тверская обл., р-н Конаковский, с.п. Старомелковское,

д. Старое Мелково, ул.Центральная, д.б, помещ. 1

ИНН – 6949115461 КПП – 694901001

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №00838

Масло моторное XIM XTRUCK PRO 10W40 CI-4/SL

Номер партии №00838

Масса нетто: 455 кг

Дата изготовления: 17.10.2024

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Значения для марки по ТУ 19.20.29-013-56417025-2023	Полученные значения
1	Внешний вид	Визуально	прозрачная однородная жидкость	прозрачная однородная жидкость
2	Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	12,5-16,3	14,42
3	Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	не нормируется	98,23
4	Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	130	152
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	ASTM D92	225	245
6	Температура застывания, °C, не выше	ASTM D 97	минус 33	минус 36
7	Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	ASTM D 2896	10	11,5
8	Массовая доля сульфатной золы, %, не более	ГОСТ 12417	1,0-2,0	1,75
9	Динамическая вязкость, определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при минус 25°C, мПа, не более	ASTM D 2602	7000	5741
10	Вязкость динамическая, определенная на минироторном вискозиметре (MRV) при минус 30°C, мПа*с, не более	ASTM D4684	60000	55344*
11	Массовая доля воды, %, не более	ASTM D 95	0,03 (следы)	отсутствие
12	Испаряемость по методу NOACK %, не более	ASTM D 5800	13	10,3
13	Склонность к пенообразованию /стабильность, см <sup>3</sup> , не более: - при 24 °C - при 94 °C - при 24 °C после исп. при 94 °C	ASTM D 892	10/0 20/0 10/0	0/0 5/0 0/0
14	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,015	отсутствие
15	Цвет, не более	ASTM D1500 ГОСТ 20284	3,5	2,5
16	Плотность при 15°C, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 1298	не нормируется	876,5

\* Показатель по п. 10 гарантируется технологией производства и определяется при постановке на производство.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА03.В.79273/23 от 12.05.2023, действительна по 10.05.2026

**Заключение:**

Масло моторное XIM XTRUCK PRO 10W40 CI-4/SL соответствует требованиям ТУ 19.20.29-013-56417025-2023.

**Условия хранения и транспортировки:**

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления

Изготовитель: ООО «ИКСИМ»

Дата выдачи паспорта: 17.10.2024



руководитель ОКК  Бородинова Е.Г.



office@okten.ru

+7 (495) 123-35-77