



Продукция соответствует нормативной документации
 ТУ-19.20.29-013-56417025-2023
ПРИНЯТО И ГОТОВО К ОТГРУЗКЕ

ООО «ИКСИМ»
 171265, Тверская обл., р-н Конаковский, с.п. Старомелковское,
 д. Старое Мелково, ул.Центральная, д.6, помещ. I
 ИНН – 6949115461 КПП – 694901001

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №00861

Масло моторное XIM XTRUCK EURO 3 15W-40 CH-4/SJ

Номер партии №00861

Масса нетто: 175 кг

Дата изготовления: 24.10.2024

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Значения для марки по ТУ 19.20.29-013-56417025-2023	Полученные значения
1	Внешний вид	Визуально	Прозрачная однородная жидкость	Прозрачная однородная жидкость
2	Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ГОСТ 33	12,5-16,3	13,61
3	Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	Не нормируется	95,80
4	Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	120	143
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	ASTM D92	200	232
6	Температура застывания, °C, не выше	ASTM D 97	Минус 26	Минус 26
7	Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	ASTM D 2896	8,0	10,2
8	Массовая доля сульфатной золы, %, не более	ГОСТ 12417	1,85	1,62
9	Динамическая вязкость, определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при минус 20°C, мПа, не более	ASTM D 2602	7000	3900
10	Вязкость динамическая, определенная на минироторном вискозиметре (MRV) при минус 25°C, мПа*с, не более	ASTM D4684	60000	53246*
11	Массовая доля воды, %, не более	ASTM D 95	0,03 (следы)	Отсутствие
12	Испаряемость по методу NOACK %, не более	ASTM D 5800	18	15,5
13	Склонность к пенообразованию /стабильность, см ³ , не более: - при 24 °C - при 94 °C - при 24 °C после исп. при 94 °C	ASTM D 892	10/0 20/0 10/0	0/0 0/5 0/0
14	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,015	Отсутствие
15	Цвет, не более	ASTM D1500 ГОСТ 20284	3,5	2,5
16	Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D 1298	не нормируется	878

* Показатель по п. 10 гарантируется технологией производства и определяется при постановке на производство.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА03.В.79273/23 от 12.05.2023, действительна по 10.05.2026

Заключение:

Масло моторное XIM XTRUCK EURO 3 15W-40 CH-4/SJ соответствует требованиям ТУ 19.20.29-013-56417025-2023.

Условия хранения и транспортировки:

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель: ООО «ИКСИМ»
 Дата выдачи паспорта: 24.10.2024



Руководитель ОТК Евграфова Е.Г.



office@okten.ru

+7 (495) 123-35-77