



ООО «ИКСИМ»  
171265, Тверская обл., р-н Конаковский, с.п. Старомелковское,  
д. Старое Мелково, ул.Центральная, д.6, помещ. I  
ИНН – 6949115461 КПП – 694901001

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №01006**  
**Гидравлическое масло XIM HYDRAULIC SE HLP 46**

Номер партии №01006

Масса нетто: 1150 кг

Дата изготовления: 23.01.2025

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Значения для марки по ТУ 19.20.29-007-56417025-2022	Полученные значения
1	Внешний вид	Визуально	Прозрачная светло-желтая жидкость	Прозрачная светло-желтая жидкость
2	Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с, не менее	ASTM D445	6,1	6,850
3	Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с,	ASTM D445	42,0-50,0	47,75
4	Индекс вязкости, не менее	ASTM D2270	90	97
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ASTM D92	190	240
6	Температура застывания, °С, не выше	ASTM D97	минус 15	минус 16
7	Кислотное число, мг КОН/г масла, не более	ГОСТ 5985	1,0	0,47
8	Массовая доля воды, %, не более	ASTM D 95	следы	отсутствие
9	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	отсутствие	отсутствие
10	Класс чистоты, не более	ГОСТ 17216	12	12
11	Цвет, не более	ASTM D1500	3,0	1,0
12	Склонность к пенообразованию /стабильность, см <sup>3</sup> , не более: - при 24 °С - при 94 °С - при 24 °С после испытаний при 94 °С	ASTM D 892	50/0 50/0 50/0	0/0 20/0 0/0
13	Плотность при 15°C, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052	не нормируется	876,5

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.87365/23 от 26.07.2023, действительна по 25.07.2026

**Заключение:**

Гидравлическое масло XIM HYDRAULIC SE HLP 46 соответствует требованиям ТУ 19.20.29-007-56417025-2022.

**Условия хранения и транспортировки:**

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель: ООО «ИКСИМ»

Дата выдачи паспорта: 23.01.2025.



Руководитель ОКК: Евграфова Е.Г. Евграфова Е.Г.

