



Продукция соответствует нормативной документации

ТУ 19.20.29-013-56417025-2023

ПРИНЯТО И ГОТОВО К ОТГРУЗКЕ

ООО «ИКСИМ»
171265, Тверская обл., р-н Конаковский, с.п. Старомелковское,
д. Старое Мелково, ул.Центральная, д.6, помещ. I
ИНН – 6949115461 КПП – 694901001

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №01033

Масло моторное XIM XTRUCK EURO 2 10W40 CF-4

Номер партии №01033

Масса нетто: 360 кг

Дата изготовления: 07.02.2025

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Значения для марки по ТУ 19.20.29-013-56417025-2023	Полученные значения
1	Внешний вид	Визуально	Прозрачная однородная жидкость	Прозрачная однородная жидкость
2	Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	12,5-16,3	13,37
3	Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	Не нормируется	92,45
4	Индекс вязкости, не менее	ASTM D2270	130	145
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	ASTM D92	225	238
6	Температура застывания, °C, не выше	ASTM D 97	Минус 36	Минус 37
7	Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	ASTM D 2896	8,0	8,7
8	Массовая доля сульфатной золы, %, не более	ASTM D874	2,0	1,13
9	Динамическая вязкость, определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при минус 25°C, мПа, не более	ASTM D5293	7000	5 997
10	Вязкость динамическая, определенная на минироторном вискозиметре (MRV) при минус 30°C, мПа*с, не более:	ASTM D4684	60000	44 869*
11	Массовая доля воды, %, не более	ASTM D95	0,03 (следы)	Отсутствие
12	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,015	0,009
13	Испаряемость по методу NOACK, %, не более	ASTM D5800	13,0	11,0
14	Склонность к пенообразованию /стабильность, см ³ , не более: - при 24 °C - при 94 °C - при 24 °C после исп. при 94 °C	ASTM D 892	10/0 20/0 10/0	0/0 0/0 0/0
15	Цвет, не более	ASTM D1500	3,5	2,0
16	Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D4052	не нормируется	874

* Показатели по п. 10 гарантируются технологией производства и определяются при постановке на производство.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА03.В.79273/23 от 12.05.2023, действительна по 10.05.2026

Заключение:

Масло моторное XIM XTRUCK EURO 2 10W40 CF-4 соответствует требованиям ТУ 19.20.29-013-56417025-2023.

Условия хранения и транспортировки:

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель: ООО «ИКСИМ»

Дата выдачи паспорта: 07.02.2025



Руководитель ОКК: *Евграфова Е.Г.* Евграфова Е.Г.



office@okten.ru

+7 (495) 123-35-77