



ООО «ГК ОКТЕН»

109044, г. Москва, муниципальный округ
Южнопортовый, пер. 3-й Крутицкий, д. 11, пом. 7Н
ИНН – 7743453370; КПП – 774301001

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №01056
Масло компрессорное XIM COMOR VDL 46

Номер партии №01056

Масса нетто: 355 кг

Дата изготовления: 03.03.2025

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Значения для марки по ТУ 19.20.29-019-56417025-2023	Полученные значения
1	Внешний вид	Визуально	Прозрачная однородная жидкость	Прозрачная однородная жидкость
2	Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с	ASTM D445	Не нормируется	6,840
3	Вязкость кинематическая при 40°C, мм²/с	ASTM D445	41,9-50,1	45,25
4	Индекс вязкости, не менее	ASTM D2270	90	106
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	ASTM D92	205	249
6	Температура застывания, °C, не выше	ASTM D 97	Минус 30	Минус 35
7	Зольность, %, не более	ГОСТ 1461	0,02	0,01*
8	Кислотное число, мг КОН/г масла, не более	ГОСТ 5985	Не нормируется	0,05
9	Массовая доля воды, %, не более	ASTM D 95	Следы	Отсутствие
10	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	Отсутствие	Отсутствие
11	Коррозионное воздействие на пластинку из меди при температуре 100 °C в течение 3 часов, баллы, не более	ASTM D130	1b	1a
12	Склонность к пенообразованию /стабильность, см³, не более: - при 24 °C - при 94 °C - при 24 °C после испытаний при 94 °C	ASTM D 892	50/0 50/0 50/0	0/0 10/0 0/0
13	Дезэмульгирующая способность с дистиллированной водой (при температуре 54°C), минут, не более	ASTM D1401	30	10
14	Класс чистоты, не выше	ГОСТ 5985	12	12
15	Цвет, не более	ASTM D1500	2,0	1,0
16	Плотность при 15°C, кг/м³	ASTM D 4052	Не нормируется	875,5

* Показатель по п.7 гарантируется технологией производства и определяется при постановке на производство.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.14787/23 от 27.10.2023, действительна по 25.10.2026

Заключение:

Масло компрессорное XIM COMOR VDL 46 соответствует требованиям ТУ 19.20.29-023-56417025-2022.

Условия хранения и транспортировки:

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления

Изготовитель: ООО «ГК ОКТЕН»

Дата выдачи паспорта: 03.03.2025



Руководитель ОКК:  Евграфова Е.Г.



office@okten.ru

+7 (495) 123-35-77