



ООО «ГК ОКТЕН»
109044, г. Москва, муниципальный округ
Южнопортовый, пер. 3-й Крутицкий, д. 11, пом. 7Н
ИНН – 7743453370; КПП – 774301001

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №01052
Гидравлическое масло XIM HYDRAULIC SE HLP 32

Номер партии №01052

Масса нетто: 1580 кг

Дата изготовления: 04.03.2025

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Значения для марки по ТУ 19.20.29-007-56417025-2022	Полученные значения
1	Внешний вид	Визуально	Прозрачная однородная жидкость	Прозрачная однородная жидкость
2	Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с, не менее	ASTM D445	5,0	5,57
3	Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	28,8-35,2	31,98
4	Индекс вязкости, не менее	ASTM D2270	90	112
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	ASTM D92	170	223
6	Температура застывания, °C, не выше	ASTM D97	Минус 15	Минус 20
7	Кислотное число, мг КОН/г масла, не более	ГОСТ 5985	1,0	0,36
8	Массовая доля воды, %, не более	ASTM D 95	Следы	Отсутствие
9	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	Отсутствие	Отсутствие
10	Класс чистоты, не более	ГОСТ 17216	12	12
11	Склонность к пенообразованию /стабильность, см ³ , не более: - при 24 °C - при 94 °C - при 24 °C после испытаний при 94 °C	ASTM D 892	50/0 50/0 50/0	0/0 20/0 10/0
12	Цвет, не более	ASTM D1500	3,0	1,0
13	Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D 4052	Не нормируется	868,5

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА05.В.87365/23 от 26.07.2023, действительна по 25.07.2026

Заключение:

Гидравлическое масло XIM HYDRAULIC SE HLP 32 соответствует требованиям ТУ 19.20.29-007-56417025-2022

Условия хранения и транспортировки:

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления

Изготовитель: ООО «ГК ОКТЕН»

Дата выдачи паспорта: 04.03.2025



Руководитель ОКК:  Евграфова Е.Г.