



ООО «ГК ОКТЕН»

125445, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный
Округ Ховрино, ул Смольная, дом 24А, помещение 1/9
ИНН – 7743453370; КПП – 774301001

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №01514

Масло моторное XIM XWAY Ultra 5W-30 SN C3

Номер партии №01514

Масса нетто: 640 кг

Дата изготовления: 10.11.2025

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Значения для марки по ТУ 19.20.29.110-005-87476553-2025	Полученные значения
1	Внешний вид	Визуально	Прозрачная однородная жидкость	Прозрачная однородная жидкость
2	Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	9,3-12,5	11,94
3	Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	Не нормируется	73,15
4	Индекс вязкости, не менее	ASTM D2270	150	160
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ASTM D92	200	226
6	Температура застывания, °С, не выше	ASTM D 97	Минус 40	Минус 42
7	Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	ASTM D 2896	6	8,9
8	Массовая доля сульфатной золы, %, не более	ASTM D874	0,8	0,8
9	Динамическая вязкость, определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при минус 30°C, мПа, не более	ASTM D5293	6 600	5 299
10	Вязкость динамическая, определенная на минироторном вискозиметре (MRV) при минус 35°C, мПа*с, не более	ASTM D4684	60 000	22 570*
11	Массовая доля воды, %, не более	ASTM D 95	0,03 (следы)	Отсутствие
12	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,015	Отсутствие
13	Испаряемость по методу NOACK %, не более	ASTM D 5800	13,0	10,0
14	Склонность к пенообразованию /стабильность, см ³ , не более: - при 24 °С - при 94 °С - при 24 °С после исп. при 94 °С	ASTM D 892	10/0 20/0 10/0	0/0 0/0 0/0
15	Цвет, не более	ASTM D1500	3,5	2,5
16	Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D4052	Не нормируется	852,5

* Показатель по п. 10 гарантируется технологией производства и определяется при постановке на производство.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА03.В.98051/25 от 28.04.2025, действительна по 27.04.2028

Заключение:

Масло моторное XIM XWAY Ultra 5W-30 SN C3 соответствует требованиям ТУ 19.20.29.110-005-87476553-2025.

Условия хранения и транспортировки:

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель: ООО «ГК ОКТЕН»

Дата выдачи паспорта: 10.11.2025



Руководитель ОКК

Евграфова Е.Г.



office@okten.ru

+7 (495) 198-81-00