ООО «ГК ОКТЕН»
125445, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный
Округ Ховрино, ул Смольная, дом 24А, помещение 1/9
ИНН – 7743453370; КПП – 774301001

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №01648
Гидравлическое масло XIM HYDRAULIC HVLP 46

Номер партии №01648 Масса нетто: 4 730 кг Дата изготовления: 10.02.2026

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Значения для марки по ТУ 19.20.29.130-003-87476553-2025	Полученные значения
1	Внешний вид	Визуально	Прозрачная однородная жидкость	Прозрачная светло-желтая жидкость
2	Вязкость кинематическая при 100°С, мм^2/с	ASTM D445	Не нормируется	7,965
3	Вязкость кинематическая при 40°С, мм^2/с	ASTM D445	42,0-50,2	43,96
4	Вязкость кинематическая при 0°С, мм^2/с	ASTM D445	Не нормируется	417,3*
5	Вязкость кинематическая при минус 20°С, мм^2/с	ASTM D445	Не нормируется	1832*
6	Индекс вязкости, не менее	ASTM D2270	140	155
7	Зольность, %, не более	ASTM D482	0,2	0,1*
8	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ASTM D92	180	202
9	Температура застывания, °С, не выше	ASTM D97	Минус 40	Минус 44
10	Кислотное число, мг КОН/г масла, не более	ГОСТ 11362	1,0	0,4
11	Массовая доля воды,%, не более	ASTM D95	Следы	Отсутствие
12	Массовая доля механический примесей, %	ГОСТ 6370	Отсутствие	Отсутствие
13	Класс чистоты, не более	ГОСТ 17216	12	12
14	Коррозионное воздействие на пластинку из меди при температуре 100 °С в течение 3 часов, баллы, не более	ASTM D130	1b	1a
15	Деэмульгирующая способность с дистиллированной водой при температуре 54°С, минут, не более	ASTM D1401	30	10
16	Склонность к пенообразованию /стабильность, см^3, не более: - при 24 °С - при 94 °С - при 24 °С после испытаний при 94 °С	ASTM D 892	 50/0 50/0 50/0	 0/0 10/0 0/0
17	Цвет, не более	ASTM D1500	2,0	0,5
18	Плотность при 15°С, кг/м^3	ASTM D4052	не нормируется	872,5

***** Показатели по п.п. 4,5,7 гарантируются технологией производства и определяются при постановке на производство.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.13194/25 от 26.08.2025, действительна по 14.08.2028

Заключение:

Гидравлическое масло XIM HYDRAULIC HVLP 46 соответствует требованиям ТУ 19.20.29.130-003-87476553-2025.

Условия хранения и транспортировки:

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель: ООО «ГК ОКТЕН»

Дата выдачи паспорта: 10.02.2026

Руководитель ОКК: _____ Евграфова Е.Г.

Инженер: _____ Карпенко И.И.